



Kaminofen Tofane

- modernes, schlankes Edelstahl-Design
- Warmhaltefach
- große Sichtscheibe
- Scheibenspülluftsystem mit vorgewärmter Sekundärluft
- **3-Punkt Türverschluss für optimale Stabilität**
- Holzablagefach
- großer Feuerraum aus Schamotte für 33er Holzscheite
- hervorragendes Abbrandverhalten und Flammenbild durch modernste Feuerungstechnik
- Rüttelrost aus Guss
- Primär- und Sekundärluft getrennt regulierbar
- Brennstoffe: Holz, Holzbriketts und Braunkohlebriketts
- Rauchrohranschluss oben und hinten möglich
- **Stutzen für externe Verbrennungsluftzufuhr**
- geprüft nach EN 13240; DIN plus; 15 a B-VG; VKF
- erfüllt die Münchener und Regensburger Anforderungen
- für Mehrfachbelegung geeignet
- **Erfüllt alle Anforderungen der zu erwartenden novellierten 1. BImSchV**

Bezeichnung	Artikelnummer
-------------	---------------

Korpus:	gussgrau	
Dekor-Säule	• Edelstahl	23/4282

Nennwärmeleistung:	8 kW
Leistungsbereich:	4 - 8 kW
Wirkungsgrad:	> 80,0 %
Gewicht:	170 kg
Höhe / Breite / Tiefe:	1190 / 550 / 485 mm
Rauchrohrstutzen:	Ø 150 mm
Anschlusshöhen	
oben ¹⁾ :	1190 mm
oben mit Winkelbogen ²⁾ :	1775 mm
hinten ³⁾ :	1030 mm
Verbrennungsluftstutzen:	Ø 120 mm
Anschlusshöhe hinten ⁴⁾ :	198 mm

- 1) Anschlusshöhe bis Oberkante Stutzen
- 2) Anschlusshöhe bis Mitte Stutzen bei Verwendung von Olsberg-Winkelbogen 700x450
- 3) Anschlusshöhe bis Mitte Stutzen
- 4) Anschlusshöhe bis Unterkante Stutzen

Maßzeichnung

